

Ficha Técnica

Dispositivo Anti-quedas Retrátil 10 mt

Ref^a.: 30346.10

Mod.: SECURBLOCK 10

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Antiqueda Retrátil com Cabo de 10 m
- Facilidade de utilização: Sem necessidade de conhecimentos específicos.
- Travagem mecânica: Para paragem rápida e segura.
- Impacto reduzido: Menos de 6 kN em caso de queda.
- Características:
 - Certificado para uso vertical: (140 kg);
 - Argola giratória e gancho de 20 mm: Para evitar emaranhados;
 - Mantém o cabo em tensão constante.
- Tecnologia NFC: Chip Irucheck para gestão e inspeção eficaz.

Características gerais	Norma	EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb				
	Comprimento	7,5m	10m	15m	20m	30m
	Peso	4kg	4,48 kg	7 kg	7,4 kg	12,28 kg
	Capacidade de utilização	140 kg				
	Vida útil	Ilimitado				

Componentes gerais	Componente	Material	Medidas
	Linha	Cabo de aço galvanizado	Diâmetro 4,5 mm
	Cárter	Polímero de alta resistência	-

Conectores	Componente	Material	Resistência	Tipo de encerramen	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
	Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Aço	23kN	Due-lock	20 mm		

Geral	Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cárter	Medida total (sem extensão)	Peso (kg)
	SEKURBLOK 7.5	7,5m	165x90x215mm	165x90x645mm	4kg
	SEKURBLOK 10	10m	165x90x215mm	165x90x745mm	4,24 kg
	SEKURBLOK 10 SE	10m	165x90x215mm	165x90x880mm	4,48 kg
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745mm	7 kg
	SEKURBLOK 15 SE	15m	285x95x230mm	230x90x1050mm	7,3 kg
	SEKURBLOK 20	20m	285x95x230mm	230x90x745mm	7,4 kg
	SEKURBLOK 20 SE	20m	285x95x230mm	230x90x1050mm	7,9 kg
	SEKURBLOK 30	30m	360x110x260mm	260x110x790mm	12,28 kg

Campo de Aplicação

- Para uso profissional geral em caso de risco de queda de altura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Requer outros elementos de protecção contra as quedas para a sua utilização (fixações, conectores, cordas, amortecedores...).

Normas e Simbologia

- EN 360:2012



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual