

## Ficha Técnica

### Luva de Nylon C/ Rev. Poliuretano

Ref<sup>a</sup>.: 01452

Mod.: Hyflex 11-616

Revisão 01



### Especificações Técnicas

- Semelhante a uma segunda pele, esta luva muito fina oferece conforto, ajuste e sensibilidade de exceção para os manuseamentos mais delicados.
- A tecnologia de tricotagem de 18 pontos por polegada permite que esta luva seja extremamente fina, embora muito resistente.
- Concebida para uma vasta gama de aplicações ligeiras em ambientes secos ou ligeiramente oleosos, é ideal para trabalhadores que precisam de um maior nível de ajuste, toque e precisão do que o oferecido pelas suas luvas actuais.
- Também ideal para aplicações em que são utilizadas luvas em algodão ou mesmo nenhuma luva, apesar do risco de riscos, bolhas e ferimentos menores.
- Os forros escuros são adequados para ambientes onde está presente alguma sujidade.
- O revestimento em poliuretano extrafino de 0,8 mm proporciona uma elevada destreza e uma elevada resistência à abrasão

- Pontos por polegada: 18
- Cor: Azul/Preto
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

### Campo de Aplicação

- Recomendado para o sector automóvel, máquinas e equipamentos, fabrico de metais, construção, transportes, logistics e warehousing.
- Aplicações ideais:
  - Recolha e aperto de componentes;
  - Assemblagem e montagem de componentes;
  - Aperto de peças e componentes.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN 388:2016



EN 388:2016



2121X



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.