

Ficha Técnica

Lava-Olhos de Fixação à Parede Bacia ABS

Ref^a.: 00620

Mod.: 2230

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Material da Bacia: Plástico ABS de alta resistência (cor amarelo de alta visibilidade), também disponível em Aço Inoxidável (Ref.: 00821 - 2230SS).
- Acessórios / Tubaria: Acessórios em latão com revestimento anticorrosivo de Poliamida (250-300 microns).
- Cabeças de Lavagem: Conjunto em ABS com tampas anti-poeira de abertura automática com o fluxo de água.
- Caudal: Regulado a 22 l/min (jato arejado a baixa pressão para protecção ocular/facial).
- Activação: Manual através de alavanca / manípulo de empurrar (push handle).
- Válvula: Válvula de passagem total de 1/2"
- Entrada de Água: Rosca fêmea ISO 228 G1/2"
- Esgoto / Dreno: Rosca fêmea ISO 228 G1-1/4"
- Pressão de Água: Recomendada: 2 bar (Mín. 1,5 bar / Máx. 8 bar)

Campo de Aplicação

- ideal para ambientes de laboratório standard, zonas de lavagem convencionais ou instalações em áreas industriais sem atmosfera agressiva de solventes pesados.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 15154-2
- ANSI/ISEA Z358.1



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual